

Product Code

9125/RA6

Coil Type HM3 UL
220-230V 60Hz



Impiego

Bobine con sistema di fissaggio a ghiera serie 9120 e 9160.

Connessioni fast-on tipo DIN 43650/A per le bobine serie: 9120, 9160. Grado di protezione IP65; IP68 per le bobine serie 9160 accoppiate ai connettori serie 9155.

Tensioni disponibili; 24 VAC - 50/60 Hz, 110 VAC - 50/60 Hz, 220/230 VAC - 50/60 Hz, 240 VAC - 50/60 Hz, 380 VAC - 50/60 Hz, 12 VDC, 24 VDC, 27 VDC.

Connettori serie 9150, normalizzati DIN 43650, da cablare, con grado di protezione IP65. Connettori serie 9900, sempre normalizzati DIN 43650, già cablati con varie lunghezze di cavo, con grado di protezione IP65. Connettori serie 9155 da cablare, con grado di protezione IP65/68.

Dettagli Prodotto

Tipo Bobina (1) HM3

Tensione [V] 220/230

Frequenza [Hz] 60

Potenza [W] 20

Connettori Grado di protezione Terminal block for DIN 43650/A9150UL/R02

Connettori Grado di protezione IP65 (with connector)

Confezione n° pz 45

Note dove espressamente riportate

(1): bobina dotata di ricambio G9150/R97 (ghiera gialla + vite nera + OR)