


Product Code

9901/X44

6-Ways Manifold
-PS = 140 bar



Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO e miscele HFC/HFO (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)
- R744

Dettagli Prodotto

Note (1)

Connessioni in ingresso SAE FI 1/4"

Connessioni in uscita laterali 4 x 1/4" SAE M

Connessioni in uscita longitudir 1/4" SAE M

Lunghezza [mm] 355

PS [bar] 140

TS [°C] min. -50

TS [°C] max. +140

Fluidi R744

Confezione n° pz 15

Note dove espressamente riportate

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

(1): con supporti di fissaggio 2xM10