


## Product Code

# 4411/11AF

Solid Core Drier Shell

1.3/8"-35mm ODS<br>PS = 50 bar - 470 psi



## Impiego

Disidratatori della linea del liquido in cui è consentita la sostituzione degli elementi disidratanti, le cosiddette cartucce.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Dettagli Prodotto

N° Catalogo Coperchio filettato 4411/11AF

Connections ODS Ø [in.] 1.3/8"

Connections ODS Ø [mm] 35

W Ø [mm] 42,4

Tipo cartucce 4490/A4490/B4490/AA4490/AB4490/BA4490/BB

N° cartucce 1

Cubatura nominale [cm³] 800

PS[bar] 50

MWP [psi] (1) 470

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>TS[°C] min.</b>      | -40  |
| <b>TS[°C] max.</b>      | +150 |
| <b>Confezione n° pz</b> | 1    |

## Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL