


Product Code

4490/D

100% MS Solid Core
48cu/in with 2 Gaskets



Impiego

Disidratatori della linea del liquido in cui è consentita la sostituzione degli elementi disidratanti, le cosiddette cartucce.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Dettagli Prodotto

Carica disidratante 100 % Setaccio molecolare

Utilizzo Cartuccia ad alta capacità

Cubatura nominale [cm³] 800

Adatta per filtri (3)

Confezione n° pz 15

Note dove espressamente riportate

(1) Fornita con guarnizioni di ricambio del coperchio, sia per filtri Castel sia per filtri della concorrenza

(2) Fornita senza guarnizione di ricambio della controflangia del filtro

(3) 4411/AF, 4412/AF

(#) Fornita con guarnizioni di ricambio del coperchio ad alte prestazioni, sia per filtri Castel sia per filtri della concorrenza