

Product Code

OS540/9

Oil Separator

1.1/8"ODS
PS = 45 bar - 600 psi

CLASSIC



Impiego

Il separatore, intercettando l'olio trascinato dal gas compresso, e restituendolo con regolarità al carter della macchina, concorre ad assicurare l'efficace lubrificazione degli organi in movimento del compressore. Il separatore dell'olio, eliminando o riducendo il film sulle superfici di scambio del condensatore e dell'evaporatore, mantiene elevato il coefficiente di trasmissione termica di tali apparecchi.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Dettagli Prodotto

Attacchi saldare ODS Ø [in.] 1.1/8"

Attacchi saldare ODS Ø [mm] -

ODM Ø [in.] 1.3/8"

ODM Ø [mm] 35

N° catalogo coppia attacchi sald -

Note dove espressamente riportate

- (1) Da ordinare separatamente
- (2) In conformità a omologazione UL
- (3) Non omologati UL