


Product Code

9185/RA4

Coil Type CM3-N2 UL
120V 60Hz



Usar

Bobinas com novo sistema de fixação "FAST LOCK" série 9320 e bobinas com sistema de fixação por anilha série 9120 e 9121.

Ligações rápidas fast-on do tipo DIN 43650/A para bobinas série 9120 e 9320; cabo co-moldado para as bobinas serie 9121.

Tensões disponíveis; 220/230 VAC - 50/60 Hz, 12 VDC, 24 VDC, 27 VDC, 48 VDC.

Conectores da série 9150, em conformidade com a norma DIN 43650, a serem cablados, com classe de proteção IP65. Conectores da série 9900, sempre em conformidade com a norma DIN 43650, cablados com cabos com diferentes comprimentos, com classe de proteção IP65.

Detalhes do produto

Desenho img(9185.jpg)

Tipo de Bobina (1) CM3-N2

Nº catálogo 9185/RA4

Tensão [V] 120

Frequência [Hz] 60

Potência [W] 20

CONECTORES Grau de proteção Junction box NEMA 2153mm cables

CONECTORES Grau de proteção ~ IP 12-32

Embalagem 21

Notas onde expressamente indicado

(1) bobina com peça sobressalente G9150/R97 (anel amarelo + parafuso preto + OU)