

## Product Code

# 3070/44C190

Bursting Disc Safety Device

1/2"x1/2"NPT Pset=19,0bar<br>PS = 55 bar



## Usar

O dispositivo da série 3070 é um dispositivo limitador de pressão no qual um disco de ruptura é sensível a uma pressão diferencial positiva entre montante e jusante e é projetado para abrir a uma pressão predeterminada.

Acessórios de segurança para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Várias pressões de disparo disponíveis, de 14 a 52 bar.

## Detalhes do produto

Desenho 

Nº catálogo 3070/44C190

Conexões IN machio 1/2" NPT

Conexões OUT femmina 1/2" NPT

serviço 2 x 1/8" NPT

Seção do furo [mm²] 113

Pressão de ruptura Pb [bar] 19

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Pressão máx. de exercício | 75 % Pb |
|---------------------------|---------|

|         |    |
|---------|----|
| PS[bar] | 55 |
|---------|----|

|             |     |
|-------------|-----|
| TS[°C] min. | -50 |
|-------------|-----|

|             |      |
|-------------|------|
| TS[°C] max. | +150 |
|-------------|------|

|           |    |
|-----------|----|
| Embalagem | 20 |
|-----------|----|