

## Product Code

# 3136W/M12

Differential Check Valve

12mm ODS<br>PS = 50 bar - 725 psi



## Usar

Estes reguladores são projetados para limitar o fluxo de líquido do condensador para o recetor, reduzindo efetivamente a superfície de troca do condensador e aumentando a pressão de condensação. Funcionam em combinação com a válvula diferencial que permite o bypass do gás quente da descarga do compressor para o recetor, aumentando a pressão do líquido no reservatório

Acessórios para a utilização com os seguintes refrigerantes da classe A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Detalhes do produto

Desenho img(3136W\_M12.jpg)

Nº catálogo 3136W/M12

Conexões SAE Flare -

Conexões ODS [in.] -

ODS [mm] 12

Pressione differenziale d'apertura 1,4 - 3

Kv[m³/h] 1,5

|               |      |
|---------------|------|
| PS[bar]       | 50   |
| MWP [psi] (1) | 725  |
| TS[°C] Min    | -40  |
| TS[°C] Max    | +150 |
| Embalagem     | 16   |

Notas onde expressamente indicado

(1): em conformidade com a aprovação UL